

<b>Innedel, modellbetegnelse</b>	RAS-25PKVPG-ND
<b>Utedel, modellbetegnelse</b>	RAS-25PAVPG-ND
<b>Årsvarmefaktor (SCOP)</b>	5,33
<b>Energiklasse</b>	A+++
<b>Oppvarming ved 7 °C utetemperatur</b>	
Varmeeffekt nom. (min./maks.)	3200 W (700-6700)
Effektfaktor nom. (COP)	5,33
Tilført effekt nom. (min./maks.)	600 W (170-1900)
<b>Oppvarming ved -7 °C utetemperatur</b>	
Varmeeffekt ved maks kapasitet	4400 W
Effektfaktor (COP)	2,77
Tilført effekt	1588 W
<b>Oppvarming ved -15 °C utetemperatur</b>	
Varmeeffekt ved maks kapasitet	3700 W
Effektfaktor (COP)	2,20
Tilført effekt	1682 W
<b>Kjøling</b>	
Kjøleeffekt nom. (min./maks.)	2500 W (900-3500)
Effektfaktor nom. (EER)	5,21
Årsvarmefaktor nom. (SEER)	9,00
Energiklasse	A+++
Tilført effekt nom. (min./maks.)	480 W (180-800)
<b>Dimensjoner</b>	
Innedel HxBxD	293x851x270 mm
Utedel HxBxD	630x800x300 mm
<b>Lydtrykk varmedrift</b>	
Innedel lav/høy	25/44 dB(A)
Innedel stillemodus	20 dB(A)
Utedel maks.	47 dB(A)
<b>Rør mellom inne- og utedel</b>	
Ferdig fylt rørlengde	15 m
Maks. rørlengde	25 m
Maks. høydeforskjell	10 m
<b>Elektrisk tilkobling</b>	
Anbefalt sikring	16 A