

Innedel, modellbetegnelse	RAS-35PKVPG-ND
Utedel, modellbetegnelse	RAS-35PAVPG-ND
Årsvarmefaktor (SCOP)	5,10
Energiklasse	A+++
Oppvarming ved 7 °C utetemperatur	
Varmeeffekt nom. (min./maks.)	4000 W (700-7700)
Effektfaktor nom. (COP)	5,00
Tilført effekt nom. (min./maks.)	800 W (170-2400)
Oppvarming ved -7 °C utetemperatur	
Varmeeffekt ved maks kapasitet	5500 W
Effektfaktor (COP)	2,41
Tilført effekt	2282 W
Oppvarming ved -15 °C utetemperatur	
Varmeeffekt ved maks kapasitet	4500 W
Effektfaktor (COP)	2,21
Tilført effekt	2036 W
Kjøling	
Kjøleeffekt nom. (min./maks.)	3500 W (900-4100)
Effektfaktor nom. (EER)	4,54
Årsvarmefaktor nom. (SEER)	8,90
Energiklasse	A+++
Tilført effekt nom. (min./maks.)	770 W (180-980)
Dimensjoner	
Innedel HxBxD	293x851x270 mm
Utedel HxBxD	630x800x300 mm
Lydtrykk varmedrift	
Innedel lav/høy	25/44 dB(A)
Innedel stillemodus	20 dB(A)
Utedel maks.	49 dB(A)
Rør mellom inne- og utedel	
Ferdig fylt rørlengde	15 m
Maks. rørlengde	25 m
Maks. høydeforskjell	10 m
Elektrisk tilkobling	
Anbefalt sikring	16 A