

**Innedel, modellbetegnelse** RAS-35PKVSG-ND

**Utedel, modellbetegnelse** RAS-35PAVSG-ND

**Årsvarmefaktor (SCOP)** 4,60

**Energiklasse** A++

#### **Oppvarming ved 7 °C utetemperatur**

Varmeeffekt nom. (min./maks.) 4200 W (1000-7700)

Effektfaktor nom. (COP) 4,42

Tilført effekt nom. (min./maks.) 950 W (200-2330)

#### **Oppvarming ved -7 °C utetemperatur**

Varmeeffekt ved maks kapasitet 4400 W

Effektfaktor (COP) 2,48

Tilført effekt 1774 W

#### **Oppvarming ved -15 °C utetemperatur**

Varmeeffekt ved maks kapasitet 3000 W

Effektfaktor (COP) 2,30

Tilført effekt 1565 W

#### **Kjøling**

Kjøleeffekt nom. (min./maks.) 3500 W (1100-4500)

Effektfaktor nom. (EER) 3,93

Årsvarmefaktor nom. (SEER) 6,30

Energiklasse A++

Tilført effekt nom. (min./maks.) 890 W (220-1370)

#### **Dimensjoner**

Innedel HxBxD 293x798x230 mm

Utedel HxBxD 550x780x290 mm

#### **Lydtrykk varmedrift**

Innedel lav/høy 27/42 dB(A)

Innedel stillemodus 25 dB(A)

Utedel maks. 47 dB(A)

#### **Rør mellom inne- og utedel**

Ferdig fylt rørlengde 15 m

Maks. rørlengde 25 m

Maks. høydeforskjell 10 m

#### **Elektrisk tilkobling**

Anbefalt sikring 16 A