

Innedel, modellbetegnelse	RAS-35U2FVG-ND
Utedel, modellbetegnelse	RAS-35U2AVPG-ND
Årsvarmefaktor (SCOP)	4,6
Energiklasse	A++
Kuldemedium	R32
Oppvarming ved 7 °C utetemperatur	
Varmeeffekt nom. (min./maks.)	4300 W (1800 - 5700)
Effektfaktor nom. (COP)	3,91
Tilført effekt nom. (min./maks.)	1100 W (350 - 1830)
Oppvarming ved -7 °C utetemperatur	
Varmeeffekt ved maks kapasitet	4300 W
Effektfaktor (COP)	1,98
Tilført effekt	2200 W
Oppvarming ved -15 °C utetemperatur	
Varmeeffekt nom. (min./maks.)	4000 W
Effektfaktor nom. (COP)	1,95
Tilført effekt	2100 W
Kjøling	
Kjøleeffekt nom. (min./maks.)	3500 W (1700 - 3700)
Effektfaktor nom. (EER)	3,80
Årsvarmefaktor nom. (SEER)	8,20
Energiklasse	A++
Tilført effekt nom. (min./maks.)	920 W (360 - 1050)
Lydtrykk	
Innedel lav/høy	24/42 dB(A)
Innedel stillemodus	19 dB(A)
Utedel maks.	49 dB(A)
Elektrisk tilkobling	
Anbefalt sikring	16 A
Fabrikkmontert varmekabel	Ja