

Innedel, modellbetegnelse	RAS-35J2KVG-ND
Utedel, modellbetegnelse	RAS-35J2AVG-ND
Årsvarmefaktor (SCOP)	4,5
Energiklasse	A+
Kuldemedium	R32
Oppvarming ved 7 °C utetemperatur	
Varmeeffekt nom. (min./maks.)	4200 W (1200 - 5600)
Effektfaktor nom. (COP)	3,89
Tilført effekt nom. (min./maks.)	1080 W (270 - 1800)
Oppvarming ved -7 °C utetemperatur	
Varmeeffekt ved maks kapasitet	3500 W
Effektfaktor (COP)	2,50
Tilført effekt	1400 W
Oppvarming ved -15 °C utetemperatur	
Varmeeffekt ved maks kapasitet	3000 W
Effektfaktor (COP)	2,40
Tilført effekt	1250 W
Kjøling	
Kjøleeffekt nom. (min./maks.)	3500 W (1400 - 4100)
Effektfaktor nom. (EER)	3,33
Årsvarmefaktor nom. (SEER)	6,50
Energiklasse	A++
Tilført effekt nom. (min./maks.)	1050 W (340 - 1250)
Dimensjoner	
Innedel HxBxD	293x798x230 mm
Utedel HxBxD	550x780x290 mm
Lydtrykk	
Innedel lav/høy	24/45 dB(A)
Innedel stillemodus	21 dB(A)
Utedel maks.	50 dB(A)
Elektrisk tilkobling	
Anbefalt sikring	10 A
Fabrikkmontert varmekabel	Ja